

成形ベローズ標準寸法表

Formed bellows standard dimensions

下表は、弊社で標準として取り扱っている金型寸法の一覧表です。また、材質としては SUS316L を標準扱いとしておりますが、お客さまのご要求に応じて、これら以外の金型・材質にも対応可能です。お気軽にご相談下さい。

*標準材質 SUS316L

Dimensions of standard dies handled by IRIE KOKEN are as given in the following list. The standard material is SUS 316L. Other dies and materials can however be provided if desired. Please contact us for more information.

*Standard material: SUS316L

単位 (Unit) : mm

型番 Ordering number	内径 Inner diameter	外径 Outer diameter	板厚 Plate thickness
0 - 9	9.7	13.5	0.15
10 - 2	12.9	19.0	0.15
10 - 5	15.9	23.0	0.15
10 - 7	17.4	26.0	0.15
20 - 1	21.2	31.0	0.15
20 - 2	22.9	33.0	0.15
20 - 5	25.8	36.0	0.15
20 - 7	27.3	35.5	0.15
20 - 8	28.6	40.0	0.15
30 - 0	30.2	42.0	0.15
30 - 2	32.3	48.0	0.15
30 - 4	34.3	50.0	0.15
30 - 5	35.4	50.0	0.15
30 - 6	36.1	50.0	0.20
30 - 8	38.1	48.0	0.15
40 - 0	40.4	60.0	0.15
40 - 2	43.1	63.0	0.20
40 - 3	43.6	58.0	0.15
40 - 8	48.6	67.0	0.15
50 - 0	50.1	65.0	0.15
50 - 1	51.6	64.0	0.15
50 - 3	53.7	68.0	0.15
50 - 9	59.0	73.0	0.15
60 - 1	61.9	80.0	0.15
60 - 4	64.9	76.0	0.30
70 - 6	76.3	92.0	0.15

型番 Ordering number	内径 Inner diameter	外径 Outer diameter	板厚 Plate thickness
70 - 7	77.6	95.0	0.15
80 - 0	80.4	98.0	0.20
80 - 6	86.3	102.0	0.15
90 - 0	90.1	107.0	0.15
90 - 6	96.4	112.0	0.15
100 - 6	106.5	125.0	0.15
110 - 5	115.2	130.0	0.15
120 - 1	121.9	146.0	0.30
130 - 4	134.7	153.0	0.15
140 - 0	140.5	160.0	0.15
150 - 6	157.3	194.0	0.40
150 - 7	157.2	176.0	0.15
160 - 3	163.8	185.0	0.15
170 - 0	170.2	200.0	0.40
180 - 0	180.0	220.0	0.30
190 - 9	199.8	230.0	0.30
210 - 7	217.3	241.0	0.30
250 - 4	254.3	290.0	0.40
300 - 6	306.0	340.0	0.40
340 - 0	340.2	378.2	0.40
380 - 0	380.9	423.7	0.40
480 - 2	482.0	529.0	0.50
490 - 7	497.0	538.0	0.50

※上記サイズ以外の金型も保有致しております。お気軽にご相談下さい。

※ Sizes listed above are kept in stock. Please contact us for more information.